

ANEXO CONVOCATORIA

112/2018

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>DISPOSITIVO ANTIPÁNICO – T290 (LÍNEA PUSH) Certificado por los Organismos IRAM e INTI. Homologado bajo normas IRAM3687 y UNE EN-1125 (europea) Aprobado según Normas con 200.000 ciclos de aperturas. Garantía escrita de 2 años. De aplicar, modular y reversible. Opcional para uso en puertas de hoja simple y hoja doble. (Ver línea T291) Apto para puertas de acero, madera, aluminio y vidrio. (Ver línea accesorios para vidrio) Apto para puertas alto máximo 2520mm, ancho máximo 1320mm y peso máximo por hoja 200kg. Apto para uso con cierra puertas hidráulico (ver línea T402) y selector de cierre (ver línea T210). Manijones, picaportes y capuchones de zamak inyectados a presión. Bastidor de chapa 2,5mm de espeso. Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento y cromado. Barral de acero 25mm de diámetro y longitudes de 1000 y 1200mm. Opción de acceso exterior de aplicar y/o cerradura eléctrica. (ver línea T800 T850 T870 y eléctrica T730) Opción con micro switch para apertura de cerradura electromagnética o envío de señal a central de monitoreo.</p>	
2	<p>KIT DISPOSITIVO ANTIPÁNICO HOJA DOBLE – T251 (LÍNEA PUSH) Homologado bajo Normas IRAM 3687:2009 y UNE-EN 1125:2009. Certificado por el Organismo IRAM e INTI. Aprobado con más de 200.000 ciclos de aperturas. Garantía escrita de 2 años. Proporciona una salida rápida, segura y efectiva. Rápida y fácil instalación. Para colocar en diferentes modelos de puertas. Con opción de acceso exterior. Modular y reversible. Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento. Barral de acero de 25 mm de diámetro hasta 1.000/1.200 mm de longitud. Opcional con micro switch para apertura de cerradura electromagnética. Altura máxima de puerta 2.5 mts.</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	<p>POMO EXTERIOR – T800P (LÍNEA PUSH) C/CILINDRO TIPO MARCA YALE. Aprobado con más de 200.000 ciclos de apertura. Garantía escrita 2 años. Acceso exterior de aplicar, modular y reversible. Apto para uso con todas las líneas de dispositivo anti pánico Push/Touch/Pad. Apto para puertas de acero, madera, aluminio y vidrio (este último en conjunto con línea accesorios de vidrio). Apto para puertas alto máximo 2520mm, ancho máximo 1320mm y peso máximo por hoja 200kg. Apto para uso en puertas de espesor desde 38mm hasta 65mm. Para adaptación a puertas de mayor espesor consultar. Cuerpo y pomo de zamak inyectados a presión. Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento y cromado. Eje de accionamiento de nylon con carga de fibra de vidrio. Opción de cilindro euro perfil multipunto, tipo yale o ciega. Opcional con cilindro de igual combinación.</p>	
4	<p>CILINDRO EUROPERFIL TIPO MARCA YALE (EL QUE LLEVA LAS MANIJAS). Cilindro con 5 pines de seguridad. Terminación: Niquelado. Tipo de llave: Yale. Cuerpo y tambor en bronce laminado. Medidas de 30/30mm, 30/40mm y 30/50mm. Probado con más de 100.000 ciclos de apertura. Garantía de 2 años.</p>	
5	<p>SELECTOR DE CIERRE – T210 Aprobado con más de 50.000 ciclos de apertura. Garantía escrita 2 años. De aplicar y reversible. Apto solo para uso en puertas dobles con o sin solapa superior (ver detalle). Apto puertas de acero, madera y aluminio que lleven solape lateral (ver detalle). Apto para puertas alto máximo 2520mm, ancho máximo 1100mm y mínimo 600mm, peso máximo de hoja 100kg. Apto para uso con todas las líneas de anti pánico. Altura mínima de solapa superior 15mm, Brazo y soporte selector construido en chapa laminada en frío 4mm de espesor. Terminación en cincado azul. Ruedas inyectadas en nylon. Con tornillo tope, tuerca y regulación de altura. Uso obligatorio con cierra puerta. Uso obligatorio para puertas cortafuego según norma EN1158.</p>	
6	<p>MANIJA EXTERIOR ECO – T850M Aprobado con más de 200.000 ciclos de apertura. Garantía escrita 2 años. Acceso exterior de aplicar, modular y reversible. Apto para uso con todas las líneas de dispositivo anti pánico Push/Touch/Pad. Apto para puertas de acero, madera, aluminio y vidrio (este último en conjunto con línea accesorios de vidrio). Apto para puertas: alto máximo 2520mm, ancho máximo 1320mm y</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
	<p>6 peso máximo por hoja 200kg. Apto para uso en puertas de espesor desde 38mm hasta 65mm. Para adaptación a puertas de mayor espesor consultar. Cuerpo de nylon. Manija de zamak inyectada a presión. Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento. Eje de accionamiento de nylon con carga de fibra de vidrio.</p>	